

NO Ytelseserklæring

Regulering (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

RAIS

Nr.: 125

1. Identifikasjon

Rais: Visio 2:1 (Alle varianter)
Attika: Visio 2:1 (Alle varianter)

2. Type

Frittstående romvarmer fyr med fast brensel

3. Anvendelse

Romvarmer fyr med fast brensel uten varmtvannstilførsel

4. Producent

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland
www.spartherm.com

5. Autorisert representant

RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk

6. System for vurdering/kontroll av ytelseskonstans (AVCP)

System 3

7. Organ

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Denmark

Prøverapport nr.

a. 300-ELAB-2241-EN-B

8. Erklært ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon:

EN 16510-2-2:2022

Essensielle egenskaper			Installasjonsavstander	
Brannsikkerhet				
Reaksjon ved brann	A1			
Avstand til brennbare materialer Minimumsavstander [mm] <i>Se monteringsveiledning for andre installasjonsavstander.</i>	d _R	Fra baksiden av installasjonsboksen til bakveggen	0 mm	
	d _S	Til sidevegg/ møblement	350 mm	
	d _C	Fra øverste konveksjonsåpning til tak	250 mm	
	d _P	Front/front av ovn (møblement)	1200 mm	
	d _B	Fra dørens underkant til gulv	475 mm	
			Isolert røykrør (Avstander målt på utsiden av installasjonsboksen)	
Brannfare pga utfall av tre	Bestått			
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm ³	
CO-utslipp av forbrennings- produkter (13 % O ₂)		≤ 0,12	%	
		≤ 1500	mg/Nm ³	
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm ³	
Støv (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm ³	
Overflatetemperatur	Bestått			
Elektrisk sikkerhet	NPD			
Renholdsvennlighet	Bestått			
Røykgasstemperatur på nominell varmeeffekt	T _S	316	°C	
Minimum røyk	p	12	Pa	
Massestrøm av røykgass	ϕ _{f,g}	8,1	g/s	
Skorsteinsbetegnelse	T _{class}	T400 G		
Termisk ytelse				
Nominell ytelse	P	8,6	kW	
Romoppvarmingsytelse	P _{SH}	8,6	kW	
Effektivitet	η	≥ 75	%	
Årlig effektivitet	η _s	≥ 65	%	
Indeks for energieffektivitet	EEl	106	Class A	
Miljømessig bærekraft	ESI	NPD		

9. Ytelsen til produktet oppført i punkt 1 og 2 er i samsvar med deklart ytelse i punkt 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten oppført i i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Sted

FREDERIKSHAVN, DANMARK

24-10-2025


Signatur