

DK YDEEVNEDEKLARATION

RAIS®

Forordning (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 127

1. Identifikation

Rais: Visio 3 Uniq (Alle varianter)
Attika: Visio 3 Uniq (Alle varianter)

2. Type

Fritstående rumopvarmer fyret med fast brændsel

3. Anvendelse

Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning

4. Producent

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland
www.spartherm.com

5. Bemyndigede repræsentant

RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk

6. System for vurdering/kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP)

System 3

7. Notificeret organ

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Danmark

Prøvningsrapport nr.

a. 300-ELAB-2564-EN

8. Deklareret ydeevne

Harmoniseret teknisk specifikation:

EN 16510-2-2:2022

Væsentlige egenskaber				Opstillingsafstande
Brandsikkerhed				
Reaktion ved brand	A1			
Afstand til brændbare materialer	d_R	Fra bagsiden af indbygningskassen til bagvæg		0 mm
Minimum afstande [mm]	d_S	Til sidevæg / møblering		650 mm
Se brugermanual for andre opstillingsafstande	d_C	Fra øverste konvektionsåbning til loftet		250 mm
	d_P	Front/foran oven (Møblering)		1000 mm
	d_B	Fra underkant af låge til gulv		400 mm
				Isoleret røgrør (Afstande målt udvendigt på indbygningskassen)
Brandfare p.g.a. udfald af træ		Bestået		
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm ³	
CO-udledning af forbrændingsprodukter (13 % O ₂)		≤ 0,12	%	
		≤ 1500	mg/Nm ³	
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm ³	
Støv (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm ³	
Overfladetemperatur		Bestået		
Elektrisk sikkerhed		NPD		
Rengøringsvenlighed		Bestået		
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	T_S	289	°C	
Minimum røgtræk	p	12	Pa	
Røggasmasseflow	$\dot{m}_{f,g}$	10,8	g/s	
Skorstensbetegnelse	T_{class}	T400 G		
Termisk ydelse				
Nominel ydelse	P	9,3	kW	
Rumopvarmningsydelse	P_{SH}	9,3	kW	
Virkningsgrad	η	≥ 75	%	
Årsvirkningsgrad	η_s	≥ 65	%	
Indeks for energieffektivitet	EEL	103 - A		
Miljømæssig bæredygtighed	ESI	NPD		

9. Ydeevnen for produktet, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den producent, der er anført i punkt 4.


Underskrevet for og på vegne af producenten:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Sted

FREDERIKSHAVN, DANMARK

23-10-2025


Underskrift