

FR DÉCLARATION DE PERFORMANCE

RAIS®

Le règlement (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

No.: 127

1. **Produit** Rais: Visio 3 Uniq (Toutes les variantes)
Attika: Visio 3 Uniq (Toutes les variantes)
2. **Type/Version** Insert pour combustibles solides
3. **Emploi prévu** Insert pour combustibles solides sans production d'eau sanitaire
4. **Fabricant** Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Allemagne, www.spartherm.com
5. **Mandataire** RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danemark, www.rais.com / www.attika.ch
Numéro de téléphone: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk
6. **Système(s) pour évaluation de la prestation de produit** Confirme certification type selon système 3
7. **L'organisme d'inspection notifié / No.** Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Danemark
- No. du rapport** a. 300-ELAB-2564-EN
8. **Prestations déclarés** Spécification technique harmonisée: EN 16510-2-2:2022

Caractéristiques essentielles				Prestation
Sécurité incendie				
Résistance au feu	A1			
Espace min. de sécurité au matériaux combustibles [mm] <i>Voir le guide d'installation pour les autres paramètres.</i>	d _R	De l'arrière de la boîte d'installation au mur arrière		
	d _S	Vers le mur latéral		650 mm
	d _C	De l'ouverture de convection supérieure au plafond		250 mm
	d _P	Avant du four		1000 mm
	d _B	Du bord inférieur de la porte à la sole		400 mm
				Conduit de fumée isolé (distances mesurées à l'extérieur de la boîte d'installation)
Risque d'incendie par débordement de combustible		Accompli		
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm³	
Émission de produits de combustion (13 % O ₂)		≤ 0,12	%	
		≤ 1500	mg/Nm³	
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm³	
Poussières (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm³	
Température de surface		Accompli		
Sécurité électrique		NPD		
Possibilités de nettoyage		Accompli		
Température de gazes d'échappement à prestation nominale	T _S	289	°C	
Tirage de fumée minimum	p	12	Pa	
Débit massique des gaz de combustion	ϕ _{t,g}	10,8	g/s	
Désignation de la cheminée	T _{class}	T400 G		
Prestation thermique				
Prestation thermique nominale	P	9,3	kW	
Prestation thermique espace	P _{SH}	9,3	kW	
Efficacité	η	≥ 75	%	
Efficacité énergétique saisonnière	η _s	≥ 65	%	
Indice d'efficacité énergétique	EEI	103 - A		
Durabilité environnementale	ESI	NPD		

9. Les prestations dudit paragraphes (1 et 2) sont conformes à les caractéristiques selon paragraphe 8.
Cette déclaration de prestation est établie sous la seule responsabilité du fabricant visé à paragraphe 4.

Signé au nom du fabricant:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Lieu

FREDERIKSHAVN, DANEMARK

Date

23-10-2025



Signature