

# NL PRESTATIEVERKLARING

Verordening (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01



No.: 127

1. **Identificatie** Rais: Visio 3 Uniq (Alle varianten)  
Attika: Visio 3 Uniq (Alle varianten)
2. **Type** Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof
3. **Gebruik** Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof zonder toevoer van warm water
4. **Fabrikant** Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Duitsland,  
[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)
5. **Gemachtigden** RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Denemarken, [www.rais.com](http://www.rais.com) /  
[www.attika.ch](http://www.attika.ch) Telefoon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk
6. **System voor analyseren /controleren van de consistente werking (AVCP)** System 3
7. **Testlaboratorium** Danish Technological Institute - Identification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29,  
DK-8000 Århus C, Denemarken  
a. 300-ELAB-2564-EN
8. **Aangegeven prestatie** Geharmoniseerde technische specificaties: EN 16510-2-2:2022

| Essentiële kenmerken                                        |                    |                                                            |                    | Vermogen                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandreactiviteit                                           |                    |                                                            |                    |                                                                                    |
| Reactie op brand                                            | A1                 |                                                            |                    |                                                                                    |
| Afstand tot brandbare materialen                            | d <sub>R</sub>     | Van de achterkant van de installatiedoos tot de achterwand |                    | 0 mm                                                                               |
| Minimale afstand [mm]                                       | d <sub>S</sub>     | Tot zijwand                                                |                    | 650 mm                                                                             |
| Zie installatiehandleiding voor andere afstanden            | d <sub>C</sub>     | Van de convectieopening boven naar het plafond             |                    | 250 mm                                                                             |
|                                                             | d <sub>P</sub>     | De voorkant/voorkant van de oven                           |                    | 1000 mm                                                                            |
|                                                             | d <sub>B</sub>     | Van onderkant deur tot vloer                               |                    | 400 mm                                                                             |
|                                                             |                    |                                                            |                    | Geïsoleerd rookkanaal (afstanden gemeten aan de buitenkant van de installatiedoos) |
|                                                             |                    |                                                            |                    |                                                                                    |
| Brandgevaar door uitvallende brandstoffen                   |                    | Test geslaagd                                              |                    |                                                                                    |
| OGC (13 % O <sub>2</sub> )                                  |                    | ≤ 120                                                      | mg/Nm <sup>3</sup> |                                                                                    |
| CO-emissie van verbrandingsproducten (13 % O <sub>2</sub> ) |                    | ≤ 0,12                                                     | %                  |                                                                                    |
|                                                             |                    | ≤ 1500                                                     | mg/Nm <sup>3</sup> |                                                                                    |
| NO <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> )                      |                    | ≤ 200                                                      | mg/Nm <sup>3</sup> |                                                                                    |
| Stof bij (13 % O <sub>2</sub> )                             |                    | ≤ 40                                                       | mg/Nm <sup>3</sup> |                                                                                    |
| Oppervlakttemperatuur                                       |                    | Test geslaagd                                              |                    |                                                                                    |
| Elektrische veiligheid                                      |                    | NPD                                                        |                    |                                                                                    |
| Reinigbaarheid                                              |                    | Test geslaagd                                              |                    |                                                                                    |
| Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen                    | T <sub>S</sub>     | 289                                                        | °C                 |                                                                                    |
| Minimale schoorsteentrek                                    | p                  | 12                                                         | Pa                 |                                                                                    |
| Rookgasmassastroom                                          | ϕ <sub>f,g</sub>   | 10,8                                                       | g/s                |                                                                                    |
| Schoorsteenaanduiding                                       | T <sub>class</sub> | T400 G                                                     |                    |                                                                                    |
| Thermisch vermogen                                          |                    |                                                            |                    |                                                                                    |
| Nominaal verwarmingsvermogen                                | P                  | 9,3                                                        | kW                 |                                                                                    |
| Kammervwarmingsvermogen                                     | P <sub>SH</sub>    | 9,3                                                        | kW                 |                                                                                    |
| Rendement                                                   | η                  | ≥ 75                                                       | %                  |                                                                                    |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie                        | η <sub>s</sub>     | ≥ 65                                                       | %                  |                                                                                    |
| Energie-efficiëntie-index                                   | EEI                | 103 - A                                                    |                    |                                                                                    |
| Duurzaamheid van het milieu                                 | ESI                | NPD                                                        |                    |                                                                                    |

9. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.**  
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Plaats FREDERIKSHAVN, DENEMARKEN

Datum 23-10-2025

  
Handtekening