

NO Ytelseserklæring



Regulering (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 127

1. Identifikasjon
Rais: Visio 3 Uniq (Alle varianter)
Attika: Visio 3 Uniq (Alle varianter)
2. Type
Frittstående romvarmer fyrt med fast brensel
3. Anvendelse
Romvarmer fyrt med fast brensel uten varmtvannstilførsel
4. Producent
Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland
www.spartherm.com
5. Autorisert representant
RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk
6. System for vurdering/kontroll av ytelseskonstans (AVCP)
System 3
7. Organ
Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Denmark
Prøverapport nr. a. 300-ELAB-2564-EN
8. Erklært ytelse
Harmonisert teknisk spesifikasjon: EN 16510-2-2:2022

Essensielle egenskaper			Installasjonsavstander
Brannsikkerhet			
Reaksjon ved brann	A1		
Avstand til brennbare materialer Minimumsavstander [mm] <i>Se monteringsveiledning for andre installasjonsavstander.</i>	d _R	Fra baksiden av installasjonsboksen til bakveggen	0 mm
	d _S	Til sidevegg/ møblelement	650 mm
	d _C	Fra øverste konveksjonsåpning til tak	250 mm
	d _P	Front/front av ovn (møblelement)	1000 mm
	d _B	Fra dørens underkant til gulv	400 mm
			Isolert røykrør (Avstander målt på utsiden av installasjonsboksen)
Brannfare pga utfall av tre	Bestått		
OGC (13 % O ₂)	≤ 120	mg/Nm ³	
CO-utslipp av forbrenningsprodukter (13 % O ₂)	≤ 0,12	%	
	≤ 1500	mg/Nm ³	
NO _x (13 % O ₂)	≤ 200	mg/Nm ³	
Støv (13 % O ₂)	≤ 40	mg/Nm ³	
Overflatetemperatur	Bestått		
Elektrisk sikkerhet	NPD		
Renholdsvennlighet	Bestått		
Røykgasstemperatur på nominell varmeeffekt	T _S	289	°C
Minimum røyk	p	12	Pa
Massestrøm av røykgass	φ _{f,g}	10,8	g/s
Skorsteinsbetegnelse	T _{class}	T400 G	

Termisk ytelse			
Nominell ytelse	P	9,3	kW
Romoppvarmingsytelse	P _{SH}	9,3	kW
Effektivitet	η	≥ 75	%
Årlig effektivitet	η _s	≥ 65	%
Indeks for energieffektivitet	EEL	103	Class A
Miljømessig bærekraft	ESI	NPD	

9. Ytelsen til produktet oppført i punkt 1 og 2 er i samsvar med deklart ytelse i punkt 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten oppført i i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Sted

FREDERIKSHAVN, DANMARK

23-10-2025


Signatur