

SE PrestandadeklARATION

Nr. 127



- Typbeteckning: RAIS VISIO Uniq 3-sided model
ATTIKA VISIO Uniq 3-sided Model
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38,
D-49324 Melle, www.spartherm.com
5. Tillverkarens representant: RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900
Frederikshavn, Danmark, www.rais.com/
www.attika.ch
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000
ÅRHUS C, Danmark
Testrapport 300-ELAB-2564-EN
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	57
CO-emission	0,0714 % / 893 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	113
Damm/Dust	23 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	228 °C
Effekt, nominell	9,3 kW
Verkningsgrad	78 %
Säsongsnitverkningsgrad $\eta_{S,on}$	68 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-09-14

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

