

DK YDEEVNEDEKLARATION
Forordning (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01



Nr.: 129

- | | |
|---|--|
| 1. Identifikation | Rais: Visio 3:1 Uniq (Alle varianter)
Attika: Visio 3:1 Uniq (Alle varianter) |
| 2. Type | Fritstående rumopvarmer fyret med fast brændsel |
| 3. Anvendelse | Rumopvarmer fyret med fast brændsel uden varmtvandsforsyning |
| 4. Producent | Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland
www.spartherm.com |
| 5. Bemyndigede repræsentant | RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk |
| 6. System for vurdering/kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP) | System 3 |
| 7. Notificeret organ | Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Danmark |
| Prøvningsrapport nr. | a. 300-ELAB-2646-EN |
| 8. Deklareret ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation: EN 16510-2-2:2022 |

Væsentlige egenskaber				Opstillingsafstande
Brandsikkerhed				
Reaktion ved brand	A1			
Afstand til brændbare materialer	d_R	Fra bagsiden af indbygningskassen til bagvæg		0 mm
Minimum afstande [mm]	d_S	Til sidevæg / møblering		700 mm
Se brugermanual for andre opstillingsafstande	d_C	Fra øverste konvektionsåbning til loftet		380 mm
	d_D	Front/foran oven (Møblering)		800 mm
	d_B	Fra underkant af låge til gulv		410 mm
Brandfare p.g.a. udfald af træ		Bestået		
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm ³	
CO-udledning af forbrændingsprodukter (13 % O ₂)		≤ 0,12	%	
		≤ 1500	mg/Nm ³	
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm ³	
Støv (13 % O ₂)		< 40	mg/Nm ³	
Overfladetemperatur		Bestået		
Elektrisk sikkerhed		NPD		
Rengøringsvenlighed		Bestået		
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	T _S	324	°C	
Minimum røgtræk	p	12	Pa	
Røggasmasseflow	ϕ _{f,g}	12,6	g/s	
Skorstensbetegnelse	T _{class}	T400 G		
Termisk ydelse				
Nominel ydelse	P	11,3	kW	
Rumopvarmningsydelse	P _{SH}	11,3	kW	
Virkningsgrad	η	≥ 75	%	
Årsvirkningsgrad	η _s	≥ 65	%	
Indeks for energieffektivitet	EEL	100 - A		
Miljømæssig bæredygtighed	ESI	NPD		

- 9. Ydeevnen for produktet, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den producent, der er anført i punkt 4.**

Underskrevet for og på vegne af producenten:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Sted

FREDERIKSHAVN, DANMARK

24-10-2025


 Underskrift