

1. **Identificatie** Rais: Visio 3:1 Uniq (Alle varianten)
Attika: Visio 3:1 Uniq (Alle varianten)
2. **Type** Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof
3. **Gebruik** Ruimteverwarming (inzet) gestookt met vaste brandstof zonder toevoer van warm water
4. **Fabrikant** Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Duitsland,
www.spartherm.com
5. **Gemachtigden** RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Denemarken, www.rais.com /
www.attika.ch Telefoon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk
6. **System voor analyseren /controleren van de consistente werking (AVCP)** System 3
7. **Testlaboratorium** Danish Technological Institute - Identification no. 1235 Teknologiparken, Kongsvang Allé 29,
DK-8000 Århus C, Denemarken
a. 300-ELAB-2646-EN
8. **Aangegeven prestatie** Geharmoniseerde technische specificaties: EN 16510-2-2:2022

Essentiële kenmerken			Vermogen
Brandreactiviteit			
Reactie op brand	A1		
Afstand tot brandbare materialen	d _R	Van de achterkant van de installatiedoos tot de achterwand	0 mm
Minimale afstand [mm] <i>Zie installatiehandleiding voor andere afstanden</i>	d _S	Tot zijwand	700 mm
	d _C	Van de convectieopening boven naar het plafond	380 mm
	d _P	De voorkant/voorkant van de oven	800 mm
	d _B	Van onderkant deur tot vloer	410 mm
Brandgevaar door uitvallende brandstoffen		Test geslaagd	
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm ³
CO-emissie van verbrandingsproducten (13 % O ₂)		≤ 0,12	%
		≤ 1500	mg/Nm ³
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm ³
Stof bij (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm ³
Oppervlakttemperatuur		Test geslaagd	
Elektrische veiligheid		NPD	
Reinigbaarheid		Test geslaagd	
Rookgastemperatuur bij nominaal vermogen	T _S	324	°C
Minimale schoorsteentrek	p	12	Pa
Rookgasmassastroom	φ _{f,g}	12,6	g/s
Schoorsteenaanduiding	T _{class}	T400 G	
Thermisch vermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen	P	11,3	kW
Kammerverwarmingsvermogen	P _{SH}	11,3	kW
Rendement	η	≥ 75	%
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	η _s	≥ 65	%
Energie-efficiëntie-index	EEl	100 - A	
Duurzaamheid van het milieu	ESI	NPD	

9. **De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

John Engell Nielsen, R&D Manager

Plaats FREDERIKSHAVN, DENEMARKEN

Datum 24-10-2025


Handtekening