

1. Identifikasjon

RAIS VISIO 2 L LC - Left Model, Visio 2 L RC - Right model, Visio 3 L - 3G model
ATTIKA VISIO 2 L LC - Left Model, Visio 2 L RC - Right Model, Visio 3 L - 3G Model

2. Type

Frittstående romvarmer fyr med fast brensel

3. Anvendelse

Romvarmer fyr med fast brensel uten varmtvannstilførsel

4. Producent

Spartherm Feuerungstechnik GmbH, Maschweg 38, D-49324 Melle, Tyskland
www.spartherm.com

5. Autorisert representant

RAIS A/S, Industrivej 20, Vangen, DK-9900 Frederikshavn, Danmark, www.rais.com /
www.attika.ch Telefon: +45 98 47 90 33, Webmail: kundeservice@rais.dk

6. System for vurdering/kontroll av ytelseskonstans (AVCP)

System 3

7. Organ

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Denmark

Prøverapport nr.

a. 300-ELAB-2383-EN

8. Erklært ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon:

EN 16510-2-2:2022

Essensielle egenskaper			Installasjonsavstander	
Brannsikkerhet			Visio 2 L Hjørnemodel	Visio 3 L Tresidig modell
Reaksjon ved brann	A1			
Avstand til brennbare materialer Minimumsavstander [mm] <i>Se monteringsveiledning for andre installasjonsavstander.</i>	d _R	Fra baksiden av installasjonsboksen til bakveggen	0 mm	0 mm
	d _S	Til sidevegg/ møblelement	250 mm *800 mm	700 mm
	d _C	Fra øverste konveksjonsåpning til tak	500 mm	300 mm
	d _F	Front/front av ovn (møblelement)	1250 mm	1100 mm
	d _B	Fra dørens underkant til gulv	315 mm	375 mm
			Isolert røykrør (Avstander målt på utsiden av installasjonsboksen) *Avstand til sidevegg/møbler fra sideglass	
Brannfare pga utfall av tre	Bestått			
OGC (13 % O ₂)		≤ 120	mg/Nm ³	
CO-utslipp av forbrennings- produkter (13 % O ₂)		≤ 0,12	%	
		≤ 1500	mg/Nm ³	
NO _x (13 % O ₂)		≤ 200	mg/Nm ³	
Støv (13 % O ₂)		≤ 40	mg/Nm ³	
Overflatetemperatur	Bestått			
Elektrisk sikkerhet	NPD			
Renholdsvennlighet	Bestått			
Røykgasstemperatur på nominell varmeeffekt	T _S	283	°C	
Minimum røyk	p	12	Pa	
Massestrøm av røykgass	φ _{t,g}	11,6	g/s	
Skorsteinsbetegnelse	T _{class}	T400 G		

Termisk ytelse

Nominell ytelse	P	11,9	kW
Romoppvarmingsytelse	P _{SH}	11,9	kW
Effektivitet	η	≥ 75	%
Årlig effektivitet	η _s	≥ 65	%
Indeks for energieffektivitet	EEL	107	Class A+
Miljømessig bærekraft	ESI	NPD	

9. Ytelsen til produktet oppført i punkt 1 og 2 er i samsvar med deklart ytelse i punkt 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten oppført i i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Sted

FREDERIKSHAVN, DANMARK

29-10-2025



Signatur