

FR DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Le règlement (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01



No.: 23

1. Produit

Rais:
R600RD MAX

Attika:
600RD

2. Type/Version

Poêle à bois pour combustibles solides

3. Emploi prévu

Poêle à bois pour combustibles solides sans production d'eau sanitaire

4. Fabricant

RAIS A/S

Telefon +45 98 47 90 33

Industrivej 20, Vangen

Telefax +45 98 47 92 91

DK-9900 Frederikshavn,

Webmail kundeservice@rais.dk

Danemark

Homepage www.rais.com

5. Mandataire

-

6. Système(s) pour évaluation de la prestation de produit

Confirme certification type selon système 3

7. L'organisme d'inspection notifié / No.

Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 Århus C, Danemark

No. du rapport

a. 300-ELAB-2543-EN (Emissions)

b. 300-ELAB-2700-EN (Safety)

8. Prestations déclarés

Spécification technique harmonisée:

EN 13240:2003/A2:2004

Caractéristiques essentielles		Prestation
Sécurité incendie		Modèles sans vitres latérales
Résistance au feu	A1	
Espace min. de sécurité au matériaux combustibles [mm] <i>Pour les autres paramètres d'installation voir le manuel d'instruction</i>	Pour paroi arrière à partir du bord arrière de la porte	200
	Latéral	1000
	Du bord supérieur de la porte jusqu'au plafond	835
	avant	1000
	Du côté inférieur de la porte jusqu'au sol	300
Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli	
OGC (rel. 13 Vol-% O ₂)	43 mg/Nm ³	
Émission de produits de combustion (rel. 13 Vol-% O ₂)	0,077 %	
Émission de produits de combustion (rel. 13 Vol-% O ₂)	958 mg/Nm ³	
NOX (rel. 13 Vol-% O ₂)	77 mg/Nm ³	
Poussières	14 mg/Nm ³	
Température de surface	accompli	
Sécurité électrique	N'es pas applicable	
Possibilités de nettoyage	accompli	
Pression opérationnelle max.	N'es pas applicable	
Température de gaz d'échappement à prestation nominale	310 °C	
Résistance mécanique pour supporter une cheminée	20 kg	
Prestation thermique		
Prestation thermique nominale	7,9 kW	
Prestation thermique espace	7,9 kW	
Efficacité η	79 %	
Efficacité énergétique saisonnière $\eta_{S,on}$	69 %	

- 9. Les prestations dudit paragraphes (1 et 2) sont conformes à les caractéristiques selon paragraphe 8.**
Cette déclaration de prestation est établie sous la seule responsabilité du fabricant visé à paragraphe 4.

Signé au nom du fabricant:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Lieu FREDERIKSHAVN, DANEMARK

Date 04-09-2024


Signature